

Дата: 2019-02-26
 Запрос от:
 Проект:
 № предложения:
 Позиция:
 Контактное лицо:





Испаритель (dx) GHF 031.2F/27-ENW50.E

Мощность:	4.3 kW ⁽¹⁾	Хладагент:	R507A ⁽²⁾
Резерв поверхности:	-0.0 %	Т кипения:	-8.0 °C
Объемн. расход возд.:	3200 m³/h	Перегрев:	5.0 K
Скорость воздуха:	2.4 m/s		
Воздух на входе:	0.0 °C	Т конденсации:	35.0 °C
Воздух на выходе:	-3.2 °C	Т переохлаждения:	30.0 °C
Давление воздуха:	1013 mbar		
Вентиляторы (AC):	2 Шт. 1~230V 50Hz		
Технические характеристики вент. узла:		Уровень звукового давления:	48 dB(A) в 3.0 m ⁽³⁾
Скор. вращ.:	1350 min-1	Уровень звуковой мощности:	69 dB(A)
Мощность (мех./эл.):	0.08 kW/0.09 kW	Струя воздуха:	около 22 m ⁽⁴⁾
Потребл. ток:	0.41 A ⁽⁵⁾	Иней:	0.0 mm
ErP:	Not relevant ⁽⁶⁾		
Общее потребл. эл. энергии:	0.25 kW	класс энергетич. эффективности:	D (2014)
Корпус:	AlMg, Порошковое покрытие RAL 9003	Трубы:	Медь ⁽⁷⁾
Площадь пов-ти:	15.9 m²	Оребрение:	Алюминий ⁽⁷⁾
Объем труб:	5.7 l	Потери давл. в "пауке":	1.2 bar
Шаг оребрения:	7.00 mm	Выход:	18.0 * 1.00 mm
Вес (пустой):	37 kg ⁽⁸⁾	Вход:	16.0 mm
Макс. рабочее давление:	32.0 bar	PED classification:	Art. 4, par. 3 ⁽⁹⁾
Размеры: ⁽⁸⁾			
Длина:	1203 mm		
Ширина:	546 mm		
Высота:	430 mm ⁽⁸⁾		
Кол-во подвесок:	4		
Прайс-лист (на условиях EXW):	Шт.	Стоимость:	Всего:
Стоимость аппарата:	1	1240.00 EUR	1240.00 EUR
Комплектующие:			171.00 EUR
Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку)			1411.00 EUR
Условия поставки:			
Условия оплаты:			
Срок изготовления:	9 недель ⁽¹¹⁾	(Состояние: 2019-02-22)	
Срок действия предл.:			
Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки!			

GHF 031.2F/27-ENW50.E

Проект:
№ предложения:
Позиция:
Контактное лицо:



File: EMF\ghf2_2031_2_UNI.emf

L	=	1203 mm	B	=	546 mm	H	=	430 mm
E	=	920 mm	F	=	420 mm	C	=	157 mm
A	=	300 mm	ØD	=	11 mm	K	=	G¾"

Сливной патрубок по DIN ISO 228-1 с G-резьбой (плоское уплотнение). Вниманию: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

Комплектующие:	Шт.	Стоимость:	Всего:
Электрооттайка блока и поддона 230V-1~2.37kW ⁽¹⁰⁾	1	171.00 EUR	171.00 EUR
Гюнтнер Стример (для удлиненной струи выброса)	2		
Подключение вентилятора через клеммную коробку	1		
Общая стоимость комплектующих:			171.00 EUR

Important remarks / explanatory notes:

- (1) Capacity according to Eurovent
- (2) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
- (3) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
- (4) Расстояние, при котором скорость воздушного потока в идеальной камере составляет 0.5 m/s. Фактическая длина струи воздушного потока в холодильной камере зависит от размеров камеры и других факторов.
- (5) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
- (6) This unit is equipped with fans that are not subject to Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
- (7) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
- (8) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
- (9) Piping (DN = 20.0 mm, TSmax = 100 °C, газообразный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during order processing.
- (10) Защита предохранителем в соответствии с общей потребляемой мощностью на схеме электрических соединений, max. 25 A
- (11) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемыми к заказу чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.