Дата: 2019-02-26
Запрос от:
Проект:
№ предложения:
Позиция:
Контактное лицо:

Испаритель (dx) GHF 031.2F/47-ENW50.E

Мощность:	8.7 kW(1)	**Хладагент:**	R507A(2)
Резерв поверхности:	-0.0 %	T кипения:	-8.0 °C
Объемн. расход возд.:	6400 m³/h	Перегрев:	5.0 K
Скорость воздуха:	2.4 m/s		
Воздух на входе:	0.0 °C	T конденсации:	35.0 °C
Воздух на выходе:	-3.2 °C	T переохлаждения:	30.0 °C
Давление воздуха:	1013 mbar		

Вентиляторы (AC):	4 Шт. 1~230V 50Hz		
Технические характеристики вент. узла:		Уровень звукового давления:	50 dB(A) в 3.0 m(3)
Скор. вращ.:	1350 min-1	Уровень звуковой мощности:	72 dB(A)
Мощность (мех./эл.):	0.08 kW/0.09 kW	Струя воздуха:	около 24 m(4)
Потребл. ток:	0.41 A(5)	Иней:	0.0 mm
ErP:	Not relevant(6)		

Общее потребл. эл. энергии:	0.50 kW	класс энергетич. эффективности:	D (2014)

Корпус:	AlMg, Порошковое покрытие RAL 9003	Трубы:	Медь(7)
Площадь пов-ти:	31.8 m²	Оребрение:	Алюминий(7)
Объем труб:	10.8 l	Потери давл. в "пауке":	1.5 bar
Шаг оребрения:	7.00 mm	Выход:	28.0 * 1.50 mm
Вес (пустой):	69 kg(8)	Вход:	16.0 mm
Макс. рабочее давление:	32.0 bar	PED classification:	Art. 4, par. 3(9)

Размеры:(8)

Длина:	2123 mm
Ширина:	546 mm
Высота:	430 mm(8)
Кол-во подвесок:	6

Прайс-лист (на условиях EXW):	Шт.	Стоимость:	Всего:
Стоимость аппарата:	1	2238.00 EUR	2238.00 EUR
Комплектующие:			252.00 EUR
Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку)			**2490.00 EUR**

Условия поставки:
Условия оплаты:
Срок изготовления: 9 недель(11) (Состояние: 2019-02-22)
Срок действия предл.:
Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки!

GHF 031.2F/47-ENW50.E

Проект:
№ предложения:
Позиция:
Контактное лицо:



File: EMF\ghf4_2031_2_UNI.emf

L	=	2123 mm	B	=	546 mm	H	=	430 mm
E	=	920 mm	F	=	420 mm	C	=	157 mm
A	=	300 mm	ØD	=	11 mm	K	=	G¾"

Сливной патрубок по DIN ISO 228-1 с G-резьбой (плоское уплотнение).Внимание: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

Комплектующие:	Шт.	Стоимость:	Всего:
Электрооттайка блока и поддона 400V-3~N-5.15kW(10)	1	252.00 EUR	252.00 EUR
Гюнтнер Стример (для удлиненной струи выброса)	4		
Подключение вентилятора через клеммную коробку	1		
Общая стоимость комплектующих:			**252.00 EUR**

Important remarks / explanatory notes:

(1) Capacity according to Eurovent
(2) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
(3) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
(4) Расстояние, при котором скорость воздушного потока в идеальной камере составляет 0.5 m/s. Фактическая длина струи воздушногопотока в холодильной камере зависит от размеров камеры и других факторов.
(5) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
(6) This unit is equipped with fans that are not subject to Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
(7) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
(8) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
(9) Piping (DN = 32.0 mm, TSmax = 100 °C, газообразный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during orderprocessing.
(10) Защита предохранителем в соответствии с общей потребляемой мощностью на схеме электрических соединений, max. 25 A
(11) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемымик заказу чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.