

Дата: 2019-02-26
 Запрос от:
 Проект:
 № предложения:
 Позиция:
 Контактное лицо:




Испаритель (dx) GHF 040.2F/17-ENW50.E

Мощность:	4.1 kW ⁽¹⁾	Хладагент:	R507A ⁽²⁾
Резерв поверхности:	0.4 %	Т кипения:	-8.0 °C
Объемн. расход возд.:	3210 m³/h	Перегрев:	5.0 K
Скорость воздуха:	2.6 m/s		
Воздух на входе:	0.0 °C	Т конденсации:	35.0 °C
Воздух на выходе:	-3.1 °C	Т переохлаждения:	30.0 °C
Давление воздуха:	1013 mbar		
Вентиляторы (AC):	1 Шт. 1~230V 50Hz		
Технические характеристики вент. узла:		Уровень звукового давления:	52 dB(A) в 3.0 m ⁽³⁾
Скор. вращ.:	1390 min-1	Уровень звуковой мощности:	74 dB(A)
Мощность (мех./эл.):	0.22 kW/0.23 kW	Струя воздуха:	около 28 m ⁽⁴⁾
Потребл. ток:	1.05 A ⁽⁵⁾	Иней:	0.0 mm
ErP:	Compliant ⁽⁶⁾		
Общее потребл. эл. энергии:	0.21 kW	класс энергетич. эффективности:	C (2014)
Корпус:	AlMg, Порошковое покрытие RAL 9003	Трубы:	Медь ⁽⁷⁾
Площадь пов-ти:	14.7 m²	Оребрение:	Алюминий ⁽⁷⁾
Объем труб:	5.8 l	Потери давл. в "пауке":	1.3 bar
Шаг оребрения:	7.00 mm	Выход:	28.0 * 1.50 mm
Вес (пустой):	39 kg ⁽⁸⁾	Вход:	16.0 mm
Макс. рабочее давление:	32.0 bar	PED classification:	Art. 4, par. 3 ⁽⁹⁾
Размеры: ⁽⁸⁾			
Длина:	1090 mm		
Ширина:	580 mm		
Высота:	550 mm ⁽⁸⁾		
Кол-во подвесок:	4		
Прайс-лист (на условиях EXW):	Шт.	Стоимость:	Всего:
Стоимость аппарата:	1	1233.00 EUR	1233.00 EUR
Комплекующие:			218.00 EUR
Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку)			1451.00 EUR
Условия поставки:			
Условия оплаты:			
Срок изготовления:	9 недель ⁽¹¹⁾	(Состояние: 2019-02-22)	
Срок действия предл.:			
Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки!			

GHF 040.2F/17-ENW50.E

Проект:
№ предложения:
Позиция:
Контактное лицо:



File: EMF\GHN1_2_UNI.emf

L	=	1090 mm	B	=	580 mm	H	=	550 mm
E	=	680 mm	F	=	425 mm	C	=	210 mm
A	=	400 mm	ØD	=	11 mm	K	=	G1¼"

Сливной патрубок по DIN ISO 228-1 с G-резьбой (плоское уплотнение). Вниманию: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

Комплектующие:

Электрооттайка блока и поддона 230V-1~2.32kW⁽¹⁰⁾
Гюнтнер Стример (для удлиненной струи выброса)
Подключение вентилятора через клеммную коробку

Шт.	Стоимость:	Всего:
1	218.00 EUR	218.00 EUR
1		
1		

Общая стоимость комплектующих:

218.00 EUR

Important remarks / explanatory notes:

- (1) Capacity according to Eurovent
- (2) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
- (3) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
- (4) Расстояние, при котором скорость воздушного потока в идеальной камере составляет 0.5 m/s. Фактическая длина струи воздушного потока в холодильной камере зависит от размеров камеры и других факторов.
- (5) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
- (6) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
- (7) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
- (8) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
- (9) Piping (DN = 32.0 mm, TSmax = 100 °C, газообразный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during order processing.
- (10) Защита предохранителем в соответствии с общей потребляемой мощностью на схеме электрических соединений, max. 25 A
- (11) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемыми заказом чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.