Дата: 2019-02-27
Запрос от:
Проект:
№ предложения:
Позиция:
Контактное лицо:

Испаритель (dx) GHN 045.2F/27-ENW50.E

Мощность:	18.3 kW(1)	**Хладагент:**	R507A(2)
Резерв поверхности:	0.1 %	T кипения:	-8.0 °C
Объемн. расход возд.:	10380 m³/h	Перегрев:	5.0 K
Скорость воздуха:	2.7 m/s		
Воздух на входе:	0.0 °C	T конденсации:	35.0 °C
Воздух на выходе:	-4.2 °C	T переохлаждения:	30.0 °C
Давление воздуха:	1013 mbar		

Вентиляторы (AC):	2 Шт. 1~230V 50Hz	Термоконтакт:	внутренний/внешний
Технические характеристики вент. узла:		Уровень звукового давления:	59 dB(A) в 3.0 m(3)
Скор. вращ.:	1360 min-1	Уровень звуковой мощности:	81 dB(A)
Мощность (мех./эл.):	0.30 kW/0.47 kW	Струя воздуха:	около 16 m(4)
Потребл. ток:	2.20 A(5)	Иней:	0.0 mm
ErP:	Compliant(6)		

Общее потребл. эл. энергии:	0.99 kW	класс энергетич. эффективности:	D (2014)

Корпус:	AlMg, Порошковое покрытие RAL 9003	Трубы:	Медь(7)
Площадь пов-ти:	90.6 m²	Оребрение:	Алюминий(7)
Объем труб:	24.7 l	Потери давл. в "пауке":	0.9 bar
Шаг оребрения:	7.00 mm	Выход:	42.0 * 1.60 mm
Вес (пустой):	125 kg(8)	Вход:	22.0 mm
Макс. рабочее давление:	32.0 bar	PED classification:	Категория I, module A(9)

Размеры:(8)


Длина:	2250 mm
Ширина:	830 mm
Высота:	660 mm(8)
Кол-во подвесок:	4

Прайс-лист (на условиях EXW):	Шт.	Стоимость:	Всего:
Стоимость аппарата:	1	4864.00 EUR	4864.00 EUR
Комплектующие:			676.00 EUR
Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку)			**5540.00 EUR**

Условия поставки:
Условия оплаты:
Срок изготовления: 9 недель(11) (Состояние: 2019-02-22)
Срок действия предл.:
Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки!

GHN 045.2F/27-ENW50.E

Проект:
№ предложения:
Позиция:
Контактное лицо:



File: EMF\GHN2_2_UNI.emf

L	=	2250 mm	B	=	830 mm	H	=	660 mm
E	=	1780 mm	F	=	700 mm	C	=	240 mm
A	=	500 mm	ØD	=	14 mm	K	=	G1¼"

Сливной патрубок по DIN ISO 228-1 с G-резьбой (плоское уплотнение).Внимание: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

Комплектующие:	Шт.	Стоимость:	Всего:
Эл.оттайка блока для t0≥-40°C 230V-5x1.5kW(10)	1	309.00 EUR	309.00 EUR
Эл.оттайка поддона для t0≥-40°C 230V-3x1.15kW(10)	1	367.00 EUR	367.00 EUR
Общая стоимость комплектующих:			**676.00 EUR**

Important remarks / explanatory notes:

(1) Capacity according to Eurovent
(2) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
(3) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
(4) Расстояние, при котором скорость воздушного потока в идеальной камере составляет 0.5 m/s. Фактическая длина струи воздушногопотока в холодильной камере зависит от размеров камеры и других факторов.
(5) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
(6) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
(7) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
(8) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
(9) Piping (DN = 50.0 mm, TSmax = 100 °C, газообразный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during orderprocessing.
(10) Защита предохранителем в соответствии с общей потребляемой мощностью на схеме электрических соединений, max. 25 A
(11) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемымик заказу чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.