


Дата: 2019-02-27
 Запрос от:
 Проект:
 № предложения:
 Позиция:
 Контактное лицо:

Испаритель (dx)		GHN 071.2F/37-END51.E	
Мощность:	48.1 kW ⁽¹⁾	Хладагент:	R507A ⁽²⁾
Резерв поверхности:	0.0 %	Т кипения:	-8.0 °C
Объемн. расход возд.:	35670 m³/h	Перегрев:	5.0 K
Скорость воздуха:	2.7 m/s		
Воздух на входе:	0.0 °C	Т конденсации:	35.0 °C
Воздух на выходе:	-3.2 °C	Т переохлаждения:	30.0 °C
Давление воздуха:	1013 mbar		
Вентиляторы (AC): 3 Шт. 3~400V 50HzΔ/(Y)		Термоконтакт:	внешний
Технические характеристики вент. узла:		Уровень звукового давления:	56 dB(A) в 3.0 m ⁽³⁾
Скор. вращ.:	900 min-1 / (690 min-1)	Уровень звуковой мощности:	80 dB(A)
Мощность (мех./эл.): 0.70 kW/0.90 kW		Струя воздуха:	около 37 m ⁽⁴⁾
Потребл. ток:	1.65 A ⁽⁵⁾	Иней:	0.0 mm
ErP:	Compliant ⁽⁶⁾		
Общее потребл. эл. энергии: 2.39 kW		класс энергетич. эффективности: C (2014)	
Корпус Оцинк. сталь, Порошковое покрытие RAL 9003		Трубы: Нерж. сталь AISI 304 ⁽⁷⁾	
:			
Площадь пов-ти:	311.4 m²	Оребрение:	Алюминий ⁽⁷⁾
Объем труб:	74.7 l	Потери давл. в "пауке":	3.3 bar
Шаг оребрения:	7.00 mm	Выход:	48.3 * 2.60 mm
Вес (пустой):	559 kg ⁽⁸⁾	Вход:	26.9 mm
Макс. рабочее давление:	32.0 bar	PED classification:	Категория I, module A ⁽⁹⁾
Размеры: ⁽⁸⁾			
Длина:	4820 mm		
Ширина:	975 mm		
Высота:	965 mm ⁽⁸⁾		
Кол-во подвесок:	8		
Прайс-лист (на условиях EXW):		Шт.	Стоимость:
Стоимость аппарата:		1	13557.00 EUR
Комплектующие:			13557.00 EUR
Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку)			1367.00 EUR
Условия поставки:			14924.00 EUR
Условия оплаты:			
Срок изготовления:	17 недель ⁽¹¹⁾	(Состояние: 2019-02-22)	
Срок действия предл.:			
Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки!			

GHN 071.2F/37-END51.E

Проект:
№ предложения:
Позиция:
Контактное лицо:



File: EMF\GHN3_2_UNI.emf

L	=	4820 mm	B	=	975 mm	H	=	965 mm
E	=	1360 mm	F	=	865 mm	C	=	380 mm
A	=	700 mm	ØD	=	18 mm	K	=	G2"

Сливной патрубок по DIN ISO 228-1 с G-резьбой (плоское уплотнение). Вниманию: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

Комплектующие:

	Шт.	Стоимость:	Всего:
Эл.оттайка блока для $t_0 \geq -40^\circ\text{C}$ 400V-7x3.8kW ⁽¹⁰⁾	1	708.00 EUR	708.00 EUR
Эл.оттайка поддона для $t_0 \geq -40^\circ\text{C}$ 400V-3x2.1kW ⁽¹⁰⁾	1	659.00 EUR	659.00 EUR
Общая стоимость комплектующих:			1367.00 EUR

Important remarks / explanatory notes:

- (1) Capacity including Humidity Factor
- (2) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
- (3) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
- (4) Расстояние, при котором скорость воздушного потока в идеальной камере составляет 0.5 m/s. Фактическая длина струи воздушного потока в холодильной камере зависит от размеров камеры и других факторов.
- (5) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
- (6) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
- (7) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
- (8) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
- (9) Piping (DN = 54.5 mm, TSmax = 100 °C, газообразный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during orderprocessing.
- (10) Защита предохранителем в соответствии с общей потребляемой мощностью на схеме электрических соединений, max. 25 A
- (11) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемым заказом чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.