

Дата: 2019-02-27
 Запрос от:
 Проект:
 № предложения:
 Позиция:
 Контактное лицо:




Испаритель (dx) GHN 080.2E/47-END50.E

Мощность:	106.3 kW ⁽¹⁾	Хладагент:	R507A ⁽²⁾
Резерв поверхности:	0.0 %	Т кипения:	-8.0 °C
Объемн. расход возд.:	74080 m³/h	Перегрев:	5.0 K
Скорость воздуха:	2.7 m/s		
Воздух на входе:	0.0 °C	Т конденсации:	35.0 °C
Воздух на выходе:	-3.4 °C	Т переохлаждения:	30.0 °C
Давление воздуха:	1013 mbar		
Вентиляторы (АС):	4 Шт. 3~400V 50HzΔ/(Y)	Термоконтакт:	внешний
Технические характеристики вент. узла:		Уровень звукового давления:	68 dB(A) в 3.0 m ⁽³⁾
Скор. вращ.:	890 min-1 / (650 min-1)	Уровень звуковой мощности:	92 dB(A)
Мощность (мех./эл.):	1.03 kW/1.40 kW	Струя воздуха:	около 47 m ⁽⁴⁾
Потребл. ток:	2.70 A ⁽⁵⁾	Иней:	0.0 mm
ErP:	Compliant ⁽⁶⁾		
Общее потребл. эл. энергии:	5.32 kW	класс энергетич. эффективности:	C (2014)
Корпус Оцинк. сталь, Порошковое покрытие RAL 9003	Трубы:		Медь ⁽⁷⁾
:			
Площадь пов-ти:	542.7 m²	Оребрение:	Алюминий ⁽⁷⁾
Объем труб:	139.5 l	Потери давл. в "пауке":	3.0 bar
Шаг оребрения:	7.00 mm	Выход:	76.1 * 3.00 mm
Вес (пустой):	937 kg ⁽⁸⁾	Вход:	35.0 mm
Макс. рабочее давление:	32.0 bar	PED classification:	Категория I, module A ⁽⁹⁾
Размеры: ⁽⁸⁾			
Длина:	7140 mm		
Ширина:	910 mm		
Высота:	1250 mm ⁽⁸⁾		
Кол-во подвесок:	10		
Прайс-лист (на условиях EXW):	Шт.	Стоимость:	Всего:
Стоимость аппарата:	1	21519.00 EUR	21519.00 EUR
Комплектующие:			1885.00 EUR
Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку)			23404.00 EUR
Условия поставки:			
Условия оплаты:			
Срок изготовления:	12 недель ⁽¹¹⁾	(Состояние: 2019-02-22)	
Срок действия предл.:			
Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки!			

GHN 080.2E/47-END50.E

Проект:
№ предложения:
Позиция:
Контактное лицо:



File: EMF\GHN4b_2_UNI.emf

L	=	7140 mm	B	=	910 mm	H	=	1250 mm
E	=	1600 mm	F	=	715 mm	C	=	380 mm
A	=	700 mm	G	=	2163 mm	ØD	=	18 mm
K	=	G2"						

Сливной патрубок по DIN ISO 228-1 с G-резьбой (плоское уплотнение). Вниманию: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

Комплектующие:

Эл.оттайка блока для $t_0 \geq -40^\circ\text{C}$ 400V-8x6kW⁽¹⁰⁾

Эл.оттайка поддона для $t_0 \geq -40^\circ\text{C}$ 400V-3x3.4kW⁽¹⁰⁾

Шт.	Стоимость:	Всего:
1	1355.00 EUR	1355.00 EUR
1	530.00 EUR	530.00 EUR
		1885.00 EUR

Общая стоимость комплектующих:

Important remarks / explanatory notes:

- (1) Capacity according to Eurovent
- (2) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
- (3) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
- (4) Расстояние, при котором скорость воздушного потока в идеальной камере составляет 0.5 m/s. Фактическая длина струи воздушного потока в холодильной камере зависит от размеров камеры и других факторов.
- (5) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
- (6) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
- (7) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
- (8) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
- (9) Piping (DN = 81.7 mm, TSmax = 100 °C, разообразный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during orderprocessing.
- (10) Защита предохранителем в соответствии с общей потребляемой мощностью на схеме электрических соединений, max. 25 A
- (11) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемым заказом чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.