

Дата: 2019-02-27  
 Запрос от:  
 Проект:  
 № предложения:  
 Позиция:  
 Контактное лицо:

|                                                       |                                                   |                                            |                                      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Испаритель (dx)                                       |                                                   | GHN 080.2F/17-EHS51.E                      |                                      |
| Мощность:                                             | 27.2 kW <sup>(1)</sup>                            | Хладагент:                                 | R507A <sup>(2)</sup>                 |
| Резерв поверхности:                                   | 0.0 %                                             | Т кипения:                                 | -8.0 °C                              |
| Объемн. расход возд.:                                 | 21770 m³/h                                        | Перегрев:                                  | 5.0 K                                |
| Скорость воздуха:                                     | 3.2 m/s                                           |                                            |                                      |
| Воздух на входе:                                      | 0.0 °C                                            | Т конденсации:                             | 35.0 °C                              |
| Воздух на выходе:                                     | -3.0 °C                                           | Т переохлаждения:                          | 30.0 °C                              |
| Давление воздуха:                                     | 1013 mbar                                         |                                            |                                      |
| Вентиляторы (AC):                                     | 1 Шт. 3~400V 50HzY/(--)                           | Термоконтакт:                              | внешний                              |
| Технические характеристики вент. узла:                |                                                   | Уровень звукового давления:                | 71 dB(A) в 3.0 m <sup>(3)</sup>      |
| Скор. вращ.:                                          | 1340 min-1 / (--)                                 | Уровень звуковой мощности:                 | 94 dB(A)                             |
| Мощность (мех./эл.):                                  | 1.70 kW/2.30 kW                                   | Струя воздуха:                             | около 39 m <sup>(4)</sup>            |
| Потребл. ток:                                         | 4.20 A <sup>(5)</sup>                             | Иней:                                      | 0.0 mm                               |
| ErP:                                                  | Compliant <sup>(6)</sup>                          |                                            |                                      |
| Общее потребл. эл. энергии: 2.16 kW                   |                                                   | класс энергетич. эффективности: E (2014)   |                                      |
| Корпус Оцинк. сталь, Порошковое покрытие RAL 9003     |                                                   | Трубы: Нерж. сталь AISI 304 <sup>(7)</sup> |                                      |
| :                                                     |                                                   |                                            |                                      |
| Площадь пов-ти:                                       | 162.8 m²                                          | Оребрение:                                 | Алюминий <sup>(7)</sup>              |
| Объем труб:                                           | 43.2 l                                            | Потери давл. в "пауке":                    | 3.2 bar                              |
| Шаг оребрения:                                        | 7.00 mm                                           | Выход:                                     | 42.4 * 2.60 mm                       |
| Вес (пустой):                                         | 308 kg <sup>(8)</sup>                             | Вход:                                      | 26.9 mm                              |
| Макс. рабочее давление:                               | 32.0 bar                                          | PED classification:                        | Категория I, module A <sup>(9)</sup> |
| Размеры: <sup>(8)</sup>                               |                                                   |                                            |                                      |
| Длина:                                                | 2340 mm                                           |                                            |                                      |
| Ширина:                                               | 975 mm                                            |                                            |                                      |
| Высота:                                               | 1260 mm <sup>(8)</sup>                            |                                            |                                      |
| Кол-во подвесок:                                      | 4                                                 |                                            |                                      |
| Прайс-лист (на условиях EXW):                         |                                                   | Шт.                                        | Стоимость:                           |
| Стоимость аппарата:                                   |                                                   | 1                                          | 7707.00 EUR                          |
| Комплектующие:                                        |                                                   |                                            | 7707.00 EUR                          |
| Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку)           |                                                   |                                            | 927.00 EUR                           |
| Условия поставки:                                     |                                                   |                                            | 8634.00 EUR                          |
| Условия оплаты:                                       |                                                   |                                            |                                      |
| Срок изготовления:                                    | 17 недель <sup>(11)</sup> (Состояние: 2019-02-22) |                                            |                                      |
| Срок действия предл.:                                 |                                                   |                                            |                                      |
| Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки! |                                                   |                                            |                                      |



GHN 080.2F/17-EHS51.E

Проект:

№ предложения:

Позиция:

Контактное лицо:



File: EMF\GHN1\_2\_UNI.emf

|   |   |         |    |   |        |   |   |         |
|---|---|---------|----|---|--------|---|---|---------|
| L | = | 2340 mm | B  | = | 975 mm | H | = | 1260 mm |
| E | = | 1600 mm | F  | = | 865 mm | C | = | 380 mm  |
| A | = | 700 mm  | ØD | = | 18 mm  | K | = | G2"     |

Сливной патрубок по DIN ISO 228-1 с G-резьбой (плоское уплотнение). Вниманию: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

#### Комплектующие:

Эл.оттайка блока для  $t_0 \geq -40^\circ\text{C}$  400V-9x1.5kW<sup>(10)</sup>  
Эл.оттайка поддона для  $t_0 \geq -40^\circ\text{C}$  400V-3x1.15kW<sup>(10)</sup>

| Шт. | Стоимость: | Всего:     |
|-----|------------|------------|
| 1   | 530.00 EUR | 530.00 EUR |
| 1   | 397.00 EUR | 397.00 EUR |
|     |            | 927.00 EUR |

Общая стоимость комплектующих:

#### Important remarks / explanatory notes:

- (1) Capacity including Humidity Factor
- (2) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
- (3) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
- (4) Расстояние, при котором скорость воздушного потока в идеальной камере составляет 0.5 m/s. Фактическая длина струи воздушного потока в холодильной камере зависит от размеров камеры и других факторов.
- (5) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
- (6) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
- (7) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
- (8) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
- (9) Piping (DN = 43.1 mm, TSmax = 100 °C, газообразный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during order processing.
- (10) Защита предохранителем в соответствии с общей потребляемой мощностью на схеме электрических соединений, max. 25 A
- (11) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемыми к заказу чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.