

Дата: 2019-02-22
 Запрос от:
 Проект:
 № предложения:
 Позиция:
 Контактное лицо:





Испаритель (dx) GACC RX 050.2/2-70.E-2225292M

Мощность:	26.7 kW ⁽¹⁾	Хладагент:	R507A ⁽²⁾
Резерв поверхности:	0.1 %	Т кипения:	-8.0 °C
Объемн. расход возд.:	13040 m³/h	Перегрев:	5.0 K
Скорость воздуха:	2.6 m/s		
Воздух на входе:	0.0 °C	Т конденсации:	35.0 °C
Воздух на выходе:	-4.8 °C	Т переохлаждения:	30.0 °C
Давление воздуха:	1013 mbar		
Вентиляторы (AC): 2 Шт. 3~400V 50HzY/(--)			
Технические характеристики вент. узла:		Уровень звукового давления: 59 dB(A) в 3.0 m ⁽³⁾	
Скор. вращ.:		Уровень звуковой мощности: 81 dB(A)	
Мощность (мех./эл.): 0.56 kW/0.75 kW		Струя воздуха: около 21 m ⁽⁴⁾	
Потребл. ток: 1.80 A ⁽⁵⁾		Иней: 0.0 mm	
ErP: Compliant ⁽⁶⁾			
Общее потребл. эл. энергии: 1.27 kW		класс энергетич. эффективности: C (2014)	
Корпус: AlMg, Порошковое покрытие RAL 9003		Трубы: Медь ⁽⁷⁾	
Площадь пов-ти: 100.8 m²		Оребрение: Алюминий ⁽⁷⁾	
Объем труб: 34.5 l		Потери давл. в "пауке": 0.6 bar	
Шаг оребрения: 7.00 mm		Выход: 54.0 * 2.00 mm	
Вес (пустой): 133 kg ⁽⁸⁾		Вход: 22.0 mm	
Макс. рабочее давление: 32.0 bar		PED classification: Категория I, module A ⁽⁹⁾	
Размеры: ⁽⁸⁾			
Длина: 2377 mm			
Ширина: 623 mm			
Высота: 755 mm ⁽⁸⁾			
Кол-во подвесок: 6			
UI: 2225292M			
Product code: 247-0077.0CD.2Y4.003A-R23.00.0800.000			
Прайс-лист (на условиях EXW):		Шт.	Стоимость:
Стоимость аппарата:		1	3980.00 EUR
Комплектующие:			0.00 EUR
Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку)			3980.00 EUR
Условия поставки:			
Условия оплаты:			
Срок изготовления: 3 недель ⁽¹¹⁾ (Состояние: 2019-02-22)			
Срок действия предл.:			
Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки!			

GACC RX 050.2/2-70.E-2225292M

Проект:
№ предложения:
Позиция:
Контактное лицо:



File: EMF\GACC2a_UNI.emf

L	=	2377 mm	B	=	623 mm	H	=	755 mm
E	=	1000 mm	F	=	486 mm	C	=	234 mm
A	=	550 mm	ØD	=	11 mm	K	=	G1¼"

Сливной патрубок по DIN ISO 228-1 с G-резьбой (плоское уплотнение). Вниманию: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

Комплектующие:

Электрооттайка блока и поддона 400V-3~N-12.9kW⁽¹⁰⁾

Шт.

1

Стоимость:

Всего:

Общая стоимость комплектующих:

0.00 EUR

Important remarks / explanatory notes:

- (1) Capacity according to Eurovent
- (2) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
- (3) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
- (4) Расстояние, при котором скорость воздушного потока в идеальной камере составляет 0.5 m/s. Фактическая длина струи воздушного потока в холодильной камере зависит от размеров камеры и других факторов.
- (5) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
- (6) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
- (7) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
- (8) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
- (9) Piping (DN = 59.0 mm, TSmax = 100 °C, газообразный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during orderprocessing.
- (10) Защита предохранителем в соответствии с общей потребляемой мощностью на схеме электрических соединений, max. 25 A
- (11) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемыми к заказу чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.