

Дата: 2019-02-22
 Запрос от:
 Проект:
 № предложения:
 Позиция:
 Контактное лицо:



Испаритель (dx) GACC RX 050.2/2-70.E-2225294P

Мощность:	19.0 kW ⁽¹⁾	Хладагент:	R507A ⁽²⁾
Резерв поверхности:	0.2 %	Т кипения:	-8.0 °C
Объемн. расход возд.:	13700 m³/h	Перегрев:	5.0 K
Скорость воздуха:	2.7 m/s		
Воздух на входе:	0.0 °C	Т конденсации:	35.0 °C
Воздух на выходе:	-3.3 °C	Т переохлаждения:	30.0 °C
Давление воздуха:	1013 mbar		

Вентиляторы (AC): 2 Шт. 3~400V 50HzY/(-)

Технические характеристики вент. узла:

Скор. вращ.: 1390 min-1 / (-)
 Мощность (мех./эл.): 0.56 kW/0.75 kW

Уровень звукового давления: 59 dB(A) в 3.0 m⁽³⁾

Уровень звуковой мощности: 81 dB(A)

Струя воздуха: около 23 m⁽⁴⁾

Потребл. ток: 1.80 A⁽⁵⁾

Иней: 0.0 mm

ErP: Compliant⁽⁶⁾

Общее потребл. эл. энергии: 1.23 kW

класс энергетич. эффективности: D (2014)

Корпус: AlMg, Порошковое покрытие RAL 9003

Трубы: Медь⁽⁷⁾

Площадь пов-ти: 60.5 m²

Оребрение: Алюминий⁽⁷⁾

Объем труб: 21.3 l

Потери давл. в "пауке": 0.7 bar

Шаг оребрения: 7.00 mm

Выход: 42.0 * 1.60 mm

Вес (пустой): 106 kg⁽⁸⁾

Вход: 22.0 mm

Макс. рабочее давление: 32.0 bar

PED classification: Категория I, module A⁽⁹⁾

Размеры:⁽⁸⁾

Длина: 2377 mm

Ширина: 623 mm

Высота: 755 mm⁽⁸⁾

Кол-во подвесок: 6

UI: 2225294P

Product code: 247-0073.0CD.2Y4.0038-R23.00.0800.000

Прайс-лист (на условиях EXW):

Шт. Стоимость: Всего:

Стоимость аппарата: 1 3331.00 EUR 3331.00 EUR

Комплектующие: 0.00 EUR

Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку) 3331.00 EUR

Условия поставки:

Условия оплаты:



Срок изготовления: 5 дня (оборудование на складе)⁽¹¹⁾

Срок действия предл.:

Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки!

GACC RX 050.2/2-70.E-2225294P

Проект:
№ предложения:
Позиция:
Контактное лицо:



File: EMF\GACC2a_UNI.emf

L	=	2377 mm	B	=	623 mm	H	=	755 mm
E	=	1000 mm	F	=	486 mm	C	=	234 mm
A	=	550 mm	ØD	=	11 mm	K	=	G1¼"

Сливной патрубок по DIN ISO 228-1 с G-резьбой (плоское уплотнение). Внимание: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

Комплектующие:

Электрооттайка блока и поддона 400V-3~N-11.15kW⁽¹⁰⁾

Шт.

1

Стоимость:

Всего:

Общая стоимость комплектующих:

0.00 EUR

Important remarks / explanatory notes:

- (1) Capacity according to Eurovent
- (2) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
- (3) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
- (4) Расстояние, при котором скорость воздушного потока в идеальной камере составляет 0.5 m/s. Фактическая длина струи воздушного потока в холодильной камере зависит от размеров камеры и других факторов.
- (5) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
- (6) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
- (7) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
- (8) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
- (9) Piping (DN = 50.0 mm, TSmax = 100 °C, газообразный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during orderprocessing.
- (10) Защита предохранителем в соответствии с общей потребляемой мощностью на схеме электрических соединений, max. 25 A
- (11) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемыми к заказу чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.