Дата: 2019-03-01
Запрос от:
Проект:
№ предложения:
Позиция:
Контактное лицо:

Испаритель (dx) GADC RX 035.2/2-70.E-4990757

Мощность:	7.5 kW(1)	**Хладагент:**	R507A(2)
Резерв поверхности:	0.0 %	T кипения:	-8.0 °C
Объемн. расход возд.:	4136 m³/h	Перегрев:	5.0 K
Скорость воздуха:	2.1 m/s		
Воздух на входе:	0.0 °C	T конденсации:	35.0 °C
Воздух на выходе:	-4.4 °C	T переохлаждения:	30.0 °C
Давление воздуха:	1013 mbar		

Вентиляторы (AC):	2 Шт. 1~230V 50Hz		
Технические характеристики вент. узла:		Уровень звукового давления:	56 dB(A) в 3.0 m(3)
Скор. вращ.:	1340 min-1	Уровень звуковой мощности:	78 dB(A)
Мощность (эл.):	0.17 kW	Струя воздуха:	около 2 x 12 m(4)
Потребл. ток:	0.73 A(5)	Иней:	0.0 mm
ErP:	Compliant(6)		

Общее потребл. эл. энергии:	0.32 kW	класс энергетич. эффективности:	C (2014)

Корпус:	AlMg, RAL 9003	Трубы:	Медь(7)
Площадь пов-ти:	33.7 m²	Оребрение:	Алюминий(7)
Объем труб:	6.9 l	Потери давл. в "пауке":	0.3 bar
Шаг оребрения:	7.00 mm	Выход:	28.0 * 1.50 mm
Вес (пустой):	76 kg(8)	Вход:	22.0 * 1.00 mm
Макс. рабочее давление:	32.0 bar	PED classification:	Категория I, module A(9)

Размеры:(8)

Длина:	1776 mm
Ширина:	1026 mm
Высота:	268 mm(8)
Кол-во подвесок:	4


UI: 203.4990757M
Product code: 203-147X.2PV.1H1.RL3E-R23.01.0800.000

Прайс-лист (на условиях EXW):	Шт.	Стоимость:	Всего:
Стоимость аппарата:	1	2929.00 EUR	2929.00 EUR
Комплектующие:			0.00 EUR
Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку)			**2929.00 EUR**

Условия поставки:
Условия оплаты:
Срок изготовления: 3 недель(11) (Состояние: 2019-03-01)
Срок действия предл.:
Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки!

GADC RX 035.2/2-70.E-4990757

Проект:
№ предложения:
Позиция:
Контактное лицо:



File: EMF\DualCompact_2_04_1_o_UNI.emf

L	=	1776 mm	W	=	1026 mm	H	=	268 mm
E	=	1296 mm	F	=	963 mm	C	=	240 mm
G	=	210 mm	D	=	11 mm	K	=	G1¼"

Сливной патрубок по DIN ISO 228-1 с G-резьбой (плоское уплотнение).Внимание: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

Комплектующие:	Шт.	Стоимость:	Всего:
Подключение вентилятора через клеммную коробку	1		
Электрооттайка блока и поддона 400V 3~N+PE - 5,1kW(10)	1		
Общая стоимость комплектующих:			**0.00 EUR**

Important remarks / explanatory notes:

(1) Capacity according to Eurovent
(2) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
(3) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
(4) Расстояние, при котором скорость воздушного потока в идеальной камере составляет 0.5 m/s. Фактическая длина струи воздушногопотока в холодильной камере зависит от размеров камеры и других факторов.
(5) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
(6) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
(7) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
(8) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
(9) Piping (DN = 38.4 mm, TSmax = 100 °C, газообразный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during orderprocessing.
(10) Защита предохранителем в соответствии с общей потребляемой мощностью на схеме электрических соединений, max. 25 A
(11) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемымик заказу чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.