Дата: 2019-02-22
Запрос от:
Проект:
№ предложения:
Позиция:
Контактное лицо:

Испаритель (dx) GASC RX 031.1/2-70.E-1846256M

Мощность:	3.1 kW(1)	**Хладагент:**	R507A(2)
Резерв поверхности:	0.3 %	T кипения:	-8.0 °C
Объемн. расход возд.:	2260 m³/h	Перегрев:	5.0 K
Скорость воздуха:	1.5 m/s		
Воздух на входе:	0.0 °C	T конденсации:	35.0 °C
Воздух на выходе:	-3.2 °C	T переохлаждения:	30.0 °C
Давление воздуха:	1013 mbar		

Вентиляторы (AC):	2 Шт. 1~230V 50Hz		
Технические характеристики вент. узла:		Уровень звукового давления:	36 dB(A) в 3.0 m(3)
Скор. вращ.:	900 min-1	Уровень звуковой мощности:	58 dB(A)
Мощность (эл.):	0.09 kW	Струя воздуха:	около 11 m(4)
Потребл. ток:	0.38 A(5)	Иней:	0.0 mm
ErP:	Not relevant(6)		

Общее потребл. эл. энергии:	0.17 kW	класс энергетич. эффективности:	D (2014)

Корпус:	AlMg, Порошковое покрытие RAL 9003	Трубы:	Медь(7)
Площадь пов-ти:	12.7 m²	Оребрение:	Алюминий(7)
Объем труб:	2.6 l	Потери давл. в "пауке":	0.5 bar
Шаг оребрения:	7.00 mm	Выход:	18.0 * 1.00 mm
Вес (пустой):	27 kg(8)	Вход:	16.0 mm
Макс. рабочее давление:	32.0 bar	PED classification:	Art. 4, par. 3(9)

Размеры:(8)

Длина:	1644 mm
Ширина:	580 mm
Высота:	337 mm(8)
Кол-во подвесок:	4

UI: 1846256M
Product code: 251-0030.247.2Y5.0028-R23.01.0800.000


Прайс-лист (на условиях EXW):	Шт.	Стоимость:	Всего:
Стоимость аппарата:	1	1336.00 EUR	1336.00 EUR
Комплектующие:			0.00 EUR
Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку)			**1336.00 EUR**

Условия поставки:
Условия оплаты:
Срок изготовления: 3 недель(11) (Состояние: 2019-02-22)
Срок действия предл.:
Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки!

GPC.EU Customer, 2018.38-188d/2019-02-07, PL 1/2018 . Unnamed . MTO . GASC RX 031.1/2-70.E-1846256M/B1C//23/154/267

GASC RX 031.1/2-70.E-1846256M

Проект:
№ предложения:
Позиция:
Контактное лицо:



File: EMF\GASC2_UNI.emf

L	=	1644 mm	B	=	580 mm	H	=	337 mm
E	=	1360 mm	F	=	552 mm	C	=	160 mm
ØD	=	11 mm	K	=	G¾"			

Сливной патрубок по DIN ISO 228-1 с G-резьбой (плоское уплотнение).Внимание: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

Комплектующие:	Шт.	Стоимость:	Всего:
Электрооттайка блока и поддона 230V-1~-1.8kW(10)	1		
Подключение вентилятора через клеммную коробку	1		
Общая стоимость комплектующих:			**0.00 EUR**

Important remarks / explanatory notes:

(1) Capacity according to Eurovent
(2) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
(3) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
(4) Расстояние, при котором скорость воздушного потока в идеальной камере составляет 0.5 m/s. Фактическая длина струи воздушногопотока в холодильной камере зависит от размеров камеры и других факторов.
(5) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
(6) This unit is equipped with fans that are not subject to Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
(7) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
(8) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
(9) Piping (DN = 16.0 mm, TSmax = 100 °C, газообразный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during orderprocessing.
(10) Защита предохранителем в соответствии с общей потребляемой мощностью на схеме электрических соединений, max. 25 A
(11) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемымик заказу чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.