

Дата: 2019-03-04  
 Запрос от:  
 Проект:  
 № предложения:  
 Позиция:  
 Контактное лицо:



## Конденсатор

GCHC RD 035.2/11-38-4243580M

|                                        |                        |                                          |                               |
|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Мощность:                              | 5.7 kW                 | Хладагент:                               | R507A <sup>(1)</sup>          |
| Объемн. расход возд.:                  | 2561 m³/h              | Т горячего газа:                         | 69.0 °C                       |
| Воздух на входе:                       | 25.0 °C                | Температура конденсации:                 | 40.0 °C                       |
| Высота над ур. моря:                   | 0 m                    | Т выхода конденсата:                     | 38.8 °C                       |
| Скорость воздуха:                      | 2.3 m/s                | Об. расход гор. Газы:                    | 1.34 m³/h                     |
| К теплопередачи:                       | 32.51 W/(m²·K)         | Массовый расход:                         | 130 kg/h                      |
|                                        |                        | Потери давления:                         | 0.095 bar / 0.21 K            |
| Вентиляторы (AC):                      | 1 Шт. 1~230V 50Hz      | Уровень звукового давления:              | 38 dB(A) <sup>(2)</sup>       |
| Технические характеристики вент. узла: |                        | на расстоянии:                           | 10.0 m                        |
| Скор. вращ.:                           | 1390 min-1             | Уровень звуковой мощности:               | 69 dB(A)                      |
| Мощность (мех./эл.):                   | 0.12 kW/0.14 kW        | ErP:                                     | Compliant <sup>(3)</sup>      |
| Потребл. ток:                          | 0.62 A <sup>(4)</sup>  |                                          |                               |
| Общее потребл. эл. энергии: 0.16 kW    |                        | класс энергетич. эффективности: E (2014) |                               |
| Корпус:                                | Оцинк. сталь, RAL 7035 | Трубы:                                   | Медь <sup>(5)</sup>           |
| Площадь пов-ти:                        | 12.5 m²                | Оребрение:                               | Алюминий <sup>(5)</sup>       |
| Объем труб:                            | 1.2 l                  | Подключения (на один аппарат):           |                               |
| Шаг оребрения:                         | 2.10 mm                | Вход:                                    | 16.0 * 1.00 mm                |
| Нходов:                                | 10                     | Выход:                                   | 16.0 * 1.00 mm                |
| Вес (пустой):                          | 17 kg <sup>(6)</sup>   | Распределители:                          | 4                             |
| Макс. рабочее давление:                | 32.0 bar               | PED classification:                      | Art. 4, par. 3 <sup>(7)</sup> |
| Размеры: <sup>(6)</sup>                |                        |                                          |                               |
| Длина:                                 | 684 mm                 |                                          |                               |
| Ширина:                                | 567 mm                 |                                          |                               |
| Высота:                                | 630 mm <sup>(6)</sup>  |                                          |                               |
| Кол-во ножек:                          | 4                      |                                          |                               |

UI: 137.4243580M

### Прайс-лист (на условиях EXW):

|                                             | Шт. | Стоимость: | Всего:     |
|---------------------------------------------|-----|------------|------------|
| Стоимость аппарата:                         | 1   | 623.00 EUR | 623.00 EUR |
| Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку) |     |            | 623.00 EUR |


Условия поставки:

Условия оплаты:

Срок изготовления: 4 недель<sup>(8)</sup> (Состояние: 2019-03-01)

Срок действия предл.:

Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки!



File: EMF\FlatCompact-A\_1x1\_UNI.emf

|    |   |        |    |   |        |    |   |        |
|----|---|--------|----|---|--------|----|---|--------|
| L  | = | 684 mm | W  | = | 567 mm | H  | = | 630 mm |
| H1 | = | 300 mm | L1 | = | 634 mm | W1 | = | 537 mm |
| D  | = | 13 mm  |    |   |        |    |   |        |

Внимание: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

#### Important remarks / explanatory notes:

- (1) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
- (2) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
- (3) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
- (4) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
- (5) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
- (6) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
- (7) Piping (DN = 14.0 mm, TSmax = 100 °C, газообразный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during orderprocessing.
- (8) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемым заказом чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.