Дата: 2019-03-05
Запрос от:
Проект:
№ предложения:
Позиция:
Контактное лицо:

Конденсатор GCHC RD 050.2/23-52-4235584M

Мощность:	135.2 kW	**Хладагент:**	R507A[1]
		T горячего газа:	69.0 °C
Объемн. расход возд.:	44758 m³/h	Температура конденсации:	40.0 °C
Воздух на входе:	25.0 °C	T выхода конденсата:	37.7 °C
Высота над ур. моря:	0 m	Об. расход гор. Газа:	31.18 m³/h
Скорость воздуха:	2.8 m/s	Массовый расход:	3034 kg/h
K теплопередачи:	40.78 W/(m²·K)	Потери давления:	0.59 bar / 1.31 K
Вентиляторы (AC):	6 Шт. 1~230V 50Hz	Уровень звукового давления:	52 dB(A)[2]
Технические характеристики вент. узла:		на расстоянии:	10.0 m
Скор. вращ.:	1300 min-1	Уровень звуковой мощности:	84 dB(A)
Мощность (эл.):	0.68 kW	ErP:	Compliant[3]
Потребл. ток:	3.00 A[4]		
Общее потребл. эл. энергии:	3.84 kW	класс энергетич. эффективности:	E (2014)
Корпус:	Оцинк. сталь, RAL 7035	Трубы:	Медь[5]
Площадь пов-ти:	271.0 m²	Оребрение:	Алюминий[5]
Объем труб:	25.1 l	Подключения (на один аппарат):	
Шаг оребрения:	2.10 mm	Вход:	42.0 * 1.80 mm
Nходов:	4	Выход:	42.0 * 1.80 mm
Вес (пустой):	301 kg[6]	Распределители:	48
Макс. рабочее давление:	32.0 bar	PED classification:	Категория I, module A[7]
Размеры:[6]			
Длина:	2784 mm		
Ширина:	1696 mm		
Высота:	919 mm[6]		
Кол-во ножек:	4		


UI: 137.4235584M

Прайс-лист (на условиях EXW):	Шт.	Стоимость:	Всего:
Стоимость аппарата:	1	5933.00 EUR	5933.00 EUR
Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку)			**5933.00 EUR**

Условия поставки:
Условия оплаты:
Срок изготовления: 4 недель[8] (Состояние: 2019-03-01)
Срок действия предл.:
Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки!

GCHC RD 050.2/23-52-4235584M

Проект:
№ предложения:
Позиция:
Контактное лицо:



File: EMF\FlatCompact-BCD_2x3_UNI.emf

L	=	2784 mm	W	=	1696 mm	H	=	919 mm
H1	=	400 mm	L1	=	2600 mm	W1	=	1656 mm
D	=	13 mm						

Внимание: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

Important remarks / explanatory notes:

(1) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
(2) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
(3) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
(4) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
(5) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
(6) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
(7) Piping (DN = 38.4 mm, TSmax = 100 °C, газообразный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during orderprocessing.
(8) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемымик заказу чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.