

Дата: 2019-03-04  
 Запрос от:  
 Проект:  
 № предложения:  
 Позиция:  
 Контактное лицо:



## Конденсатор

GCHC RD 063.2/21-59-3928785M<sup>(1)</sup>

|                                        |                           |                                 |                                      |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Мощность:                              | 100.7 kW                  | Хладагент:                      | R507A <sup>(2)</sup>                 |
| Объемн. расход возд.:                  | 32500 m³/h                | Т горячего газа:                | 69.0 °C                              |
| Воздух на входе:                       | 25.0 °C                   | Температура конденсации:        | 40.0 °C                              |
| Высота над ур. моря:                   | 0 m                       | Т выхода конденсата:            | 39.0 °C                              |
| Скорость воздуха:                      | 3.9 m/s                   | Об. расход гор. Газы:           | 23.61 m³/h                           |
| К теплопередачи:                       | 104.36 W/(m²·K)           | Массовый расход:                | 2298 kg/h                            |
|                                        |                           | Потери давления:                | 0.50 bar / 1.02 K                    |
| Вентиляторы (AC):                      | 2 Шт. 3~400V 50HzΔ/(Y)    | Уровень звукового давления:     | 59 dB(A) <sup>(3)</sup>              |
| Технические характеристики вент. узла: |                           | на расстоянии:                  | 10.0 m                               |
| Скор. вращ.:                           | 1330 min-1 / (1040 min-1) | Уровень звуковой мощности:      | 90 dB(A)                             |
| Мощность (эл.):                        | 2.70 kW                   | ErP:                            | Compliant <sup>(4)</sup>             |
| Потребл. ток:                          | 5.00 A <sup>(5)</sup>     |                                 |                                      |
| Общее потребл. эл. энергии:            | 4.91 kW                   | класс энергетич. эффективности: | E (2014)                             |
| Корпус:                                | Оцинк. сталь, RAL 7035    | Трубы:                          | microox / Алюминий <sup>(6)</sup>    |
| Площадь пов-ти:                        | 88.9 m²                   | Оребрение:                      | Алюминий <sup>(6)</sup>              |
| Объем труб:                            | 9.5 l                     | Подключения (на один аппарат):  | Медь <sup>(6)</sup>                  |
| Шаг оребрения:                         | --                        | Вход:                           | 2 x 42.0 * 1.80 mm                   |
| Нходов:                                | 2                         | Выход:                          | 2 x 42.0 * 1.80 mm                   |
| Вес (пустой):                          | 198 kg <sup>(7)</sup>     | Распределители:                 | --                                   |
| Макс. рабочее давление:                | 32.0 bar                  | PED classification:             | Категория I, module A <sup>(8)</sup> |
| Размеры: <sup>(7)</sup>                |                           |                                 |                                      |
| Длина:                                 | 1200 mm                   |                                 |                                      |
| Ширина:                                | 2096 mm                   |                                 |                                      |
| Высота:                                | 956 mm <sup>(7)</sup>     |                                 |                                      |
| Кол-во ножек:                          | 4                         |                                 |                                      |

UI: 137.3928785M

### Прайс-лист (на условиях EXW):

|                                             | Шт. | Стоимость:  | Всего:      |
|---------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| Стоимость аппарата:                         | 1   | 4529.00 EUR | 4529.00 EUR |
| Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку) |     |             | 4529.00 EUR |

Условия поставки:

Условия оплаты:


Срок изготовления: 3 недель<sup>(9)</sup> (Состояние: 2019-03-01)

Срок действия предл.:

Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки!

GCHC RD 063.2/21-59-3928785M<sup>(1)</sup>

Проект:  
№ предложения:  
Позиция:  
Контактное лицо:



File: EMF\FlatCompact-BCD\_2x1u\_UNI.emf

|    |   |         |    |   |         |    |   |         |
|----|---|---------|----|---|---------|----|---|---------|
| L  | = | 1200 mm | W  | = | 2096 mm | H  | = | 956 mm  |
| H1 | = | 475 mm  | L1 | = | 1100 mm | W1 | = | 2056 mm |
| D  | = | 13 mm   |    |   |         |    |   |         |

Внимание: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

#### Important remarks / explanatory notes:

- (1) Возможно только при подключении модулей microox со ступенчатым регулированием вентиляторов
- (2) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
- (3) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
- (4) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
- (5) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
- (6) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
- (7) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
- (8) Piping (DN = 41.5 mm, TSmax = 100 °C, газообразный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during orderprocessing.
- (9) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемым заказом чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.