

Дата: 2019-03-05
 Запрос от:
 Проект:
 № предложения:
 Позиция:
 Контактное лицо:



Конденсатор

GCVC RD 045.2/12-47-4243885A

Мощность:	32.7 kW	Хладагент:	R507A ⁽¹⁾
Объемн. расход возд.:	9207 m³/h	Т горячего газа:	69.0 °C
Воздух на входе:	25.0 °C	Температура конденсации:	40.0 °C
Высота над ур. моря:	0 m	Т выхода конденсата:	37.7 °C
Скорость воздуха:	2.9 m/s	Об. расход гор. Газы:	7.53 m³/h
К теплопередачи:	40.43 W/(m²·K)	Массовый расход:	733 kg/h
		Потери давления:	0.58 bar / 1.27 K
Вентиляторы (AC):	2 Шт. 1~230V 50Hz	Уровень звукового давления:	47 dB(A) ⁽²⁾
Технические характеристики вент. узла:		на расстоянии:	10.0 m
Скор. вращ.:	1360 min-1	Уровень звуковой мощности:	78 dB(A)
Мощность (мех./эл.):	0.30 kW/0.47 kW	ErP:	Compliant ⁽³⁾
Потребл. ток:	2.20 A ⁽⁴⁾		
Общее потребл. эл. энергии: 0.92 kW		класс энергетич. эффективности: E (2014)	
Корпус:	Оцинк. сталь, RAL 7035	Трубы:	Медь ⁽⁵⁾
Площадь пов-ти:	72.3 m²	Оребрение:	Алюминий ⁽⁵⁾
Объем труб:	6.1 l	Подключения (на один аппарат):	
Шаг оребрения:	2.10 mm	Вход:	22.0 * 1.35 mm
Нходов:	8	Выход:	22.0 * 1.35 mm
Вес (пустой):	91 kg ⁽⁶⁾	Распределители:	12
Макс. рабочее давление:	32.0 bar	PED classification:	Art. 4, par. 3 ⁽⁷⁾
Размеры: ⁽⁶⁾			
Длина:	1524 mm		
Ширина:	521 mm		
Высота:	753 mm ⁽⁶⁾		
Кол-во ножек:	4		

UI: 139.4243885A

Прайс-лист (на условиях EXW):

	Шт.	Стоимость:	Всего:
Стоимость аппарата:	1	1794.00 EUR	1794.00 EUR
Всего (прайс-лист без НДС, включ. упаковку)			1794.00 EUR

Условия поставки:

Условия оплаты:



Срок изготовления: 12 дня (оборудование на складе)⁽⁸⁾

Срок действия предл.:

Действуют наши стандартные условия оплаты и поставки!

GCVC RD 045.2/12-47-4243885A

Проект:
№ предложения:
Позиция:
Контактное лицо:



File: EMFVVerticalCompact-BCD_1x2_UNI.emf

L	=	1524 mm	W	=	521 mm	H	=	753 mm
L1	=	1390 mm	W1	=	380 mm	W2	=	31 mm
D	=	13 mm						

Внимание: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

Important remarks / explanatory notes:

- (1) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU
- (2) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487/EN 9614-1
- (3) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
- (4) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
- (5) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
- (6) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
- (7) Piping (DN = 19.3 mm, T_{Smax} = 100 °C, газообразный). Final classification according to pressure equipment directive 2014/68/EU during orderprocessing.
- (8) Срок поставки для серийных аппаратов с завода поставщика, без срока транспортировки. Сроки поставки для аппаратов с прилагаемым заказом чертежами, для аппаратов и комплектующих особого исполнения, а также в большом количестве по запросу.